

Szanowni Państwo

Mamy pięćdziesięcioletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów ze zmywaniem. Nasza paleta produkcyjna obejmuje: maszyny do mycia szklanek, naczyń, sztućców, garnków, blach do pieczenia i przyrządów kuchennych.




Wybierając naszą ofertę, otrzymacie Państwo szybkie i oszczędne zmywarki o niewielkim poborze energii elektrycznej i wody oraz minimalnym zużyciu środków myjących. Zmywarki są w całości wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10, posiadają mediamat - urządzenie do oczyszczania wody w zbiorniku.

Główne zalety naszych zmywarek to:

winterhalter

Obsługa za pomocą jednego przycisku



-  Proszę czekać, urządzenie nie jest jeszcze gotowe do pracy
-  Urządzenie jest gotowe do pracy
-  Trwa proces zmywania


winterhalter

Funkcje kontrolne



- Wskaźnik temperatury mycia i płukania (wyparzania) zgodne z HACCP
- Wskaźnik danych eksploatacyjnych (godzin pracy, cykli mycia, zużycia wody)
- Wybór krótkiego lub intensywnego programu

Serwis oraz autodiagnoza



- wskaźnik możliwego źródła usterki
- uniknięcie niekoncepcyjnych wezwań serwisu technicznego
- pomoc dla serwisu technicznego w diagnozowaniu usterek - szybkie usuwanie awarii




Automatyczne samooczyszczanie

Przy wyłączeniu maszyny wciśnięty zostaje tylko przycisk zaworu odpływowego

- lug myjący cyrkuluje w zbiorniku przez 30 sek.
- zbiornik zostaje opróżniony
- woda płuczająca oczyszcza maszynę
- zbiornik zostaje ponownie opróżniony
- maszyna wyłącza się



Higiena z systemem



Dzięki tym zaletą zmywarka jest w stanie znacząco zoptymalizować koszty pracy.

- Rzeczywiste wartości zużycia zredukowane do 30%
- przez „myślącą maszynę”
- przez uniknięcie niewłaściwej obsługi

Proponuję zmywarę GS 302:



GS 302T

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI HACCP!

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Wydajność teoret. | 40/25/15 koszy/h |
| Czas trwania programu | 90/150/240 sek |
| Wysokość wsuwu w świetle | 420 mm |
| Podł. elektr. | 400 V, 50 Hz |
| Całk. wartość mocy | 6,3 kW |
| Szer x Głęb x Wys. | 600 x 654 x 820 mm |
| Wymiary kosza | 500 x 500 mm |
| Pojemność zbiornika | 18,0 l |
| Zużycie wody płuczącej na cykl | 2,9 l |

Pozwolę sobie jeszcze podkreślić, że zapewniamy serwis przez przeszkolonych w Niemczech profesjonalistów. Posiadamy, także magazyn części zamiennych w kraju. Przy zastosowaniu naszych środków chemicznych do mycia, możemy wydłużyć Państwu **gwarancję** na nasze zmywarki.

Z przyjemnością się z Państwem spotkam i odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania.